



Kittifix 1100221 - Sprühkleber extra stark - nicht korrigierbar 500 ml Spraydose

Art. Nr.: N10511

7,90 €

Hersteller: Kittifix
Tvp: Kleber

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.75 kg Sofort lieferbar



Kittifix Sprühkleber – extra stark – nicht korrigierbar ist ein extra starker Kontaktkleber mit einer hohen Anfangshaftung und 3-fach verstellbarer Sprühdüse. Er ist ideal für große und kleine Flächen. Durch sein 3-fach Sprühkopfsystem lässt er sich besonders gezielt, sauber und sparsam aufbringen (viel/mittel/wenig), das geht in horizontaler wie auch in vertikaler Richtung.

Der Sprühstrahl wird nicht zerstäubt, sondern bildet ein feinmaschiges Netz von Fäden, welche nur die Oberfläche des zu klebenden Materials benetzt. Dadurch wird das Durchfeuchten und die Bildung von Flecken nahezu vermieden.

Ein Multi-Talent für den täglichen Gebrauch.

Anwendungsbereiche

Verklebt Schaumstoffe – Polsterstoffe – Bezugsstoffe – Metall – Leder – Papier – Karton – Pappe – Holz – Polsterwatte – Teppich – weichmacherfreie Kunststoffe – Textilien – Hartschäume sowohl mit, als auch untereinander . Gut geeignet für Verklebungen auf rauen und unebenen Oberflächen.

Nicht für Styropor geeignet.

Service / Erklärungen

Ablüftzeit je nach Auftragsstärke und den verwendeten Materialien ca. 5-15 Minuten Anwendungstemperatur möglichst nicht unter $+15^{\circ}$ C und nicht über $+25^{\circ}$ C Sprühdistanz ca. 30 – 40 cm

Abhängig vom Werkstoff können bis zu 4 $\rm m^2$ Material verklebt werden Die Endfestigkeit wird nach 48h erreicht

Bei Polystyrolschaumklebung ist stets ein zweiseitiger Auftrag und gründliches Ablüften vor dem Zusammenfügen der Teile erforderlich. Dabei sind mindesten 30 cm Abstand einzuhalten. Andernfalls besteht die Gefahr der Zellzerstörung des Polystyrolschaumes.

Technische Informationen

Der entstehende Klebefilm ist dauerelastisch und weich. Kittifix- Sprühkleber "extra stark" ist nicht korrigierbar

Die Klebeflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein – vor Gebrauch schütteln – ein,- oder beidseitiger Auftrag – kurz ablüften – Teile mit leichtem Druck zusammenfügen – nicht in Kinderhände geben – nicht in die Flamme sprühen – vor Sonnenstrahlen schützen