

Herterich Products AC4Y 999573 - OptimusPrimeR, Grundierung, Transparent, 50ml

Art. Nr.: N11260

Herterich Products 999 573, Neuware: OptimusPrimeR, Grundierung, Transparent, 50ml.

UVP 5,90 €

3,90 €

Thema: Werkzeug und Material

Hersteller: Herterich Products

Ausführung: AirbrushColor4you


Typ: Grundierung

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.15 kg

Sofort lieferbar



Art.-Nr. N11260

Hersteller-Nr. AC4Y

Du suchst einer optimal Grundierung für deine Modelle oder andere Untergründe wie z.B Holz, PS, PVC, ABS, Glas, Acrylglas, Plexiglas, Messing, Neusilber, Schuhe, Taschen etc.?

Dann wirst Du von unserem OptimusPrimer begeistert sein.

Airbrush-Grundierung auf Wasserbasis. Einfache Anwendung direkt aus der Flasche, trocknet zu einer harten matten Oberfläche.

Airbrushgrundierung für Modellbau, 3D-Druck Materialien, Lexan, Holz, PS, PVC, ABS, Glas, Acrylglas, Plexiglas, Messing, Neusilber, Schuhe, Taschen.

OptimusPrimer ist eine Grundierung die sich dünn auftragen lässt und somit deine Details an deinen Modellen nicht überlagern wird.

Der Primer ist in weiß, schwarz, grau und transparent erhältlich.

Die transparente Grundierung eignet sich hervorragend als Haftungsbrücke bei Lexan-Modellen. Ein großer Vorteil der transparenten Airbrush-Grundierung besteht darin, dass diese mit den AirbrushColor4you-Farben einfärbbar sind und Du deinen persönlichen Farbton einstellen kannst.

Du wirst von unserem OptimusPrimer begeistert sein.

- Grundierung ab Düse 0,2mm verarbeitbar
- hervorragende Haftungseigenschaften
- individuelle Farbgestaltung

Tipps zum Verarbeiten von OptimusPrimeR-Grundierung

OptimusPrimeR sollte unverdünnt mittels einer Airbrushpistole aufgetragen werden. Zudem ist es möglich, diesen Primer auch mit einem Pinsel aufzutragen.

Vor dem Auftragen der Grundierung ist die zu bearbeitende Fläche sorgfältig zu reinigen und zu entfetten. Zum Vorreinigen und Entfetten eignet sich sehr gut der Silicon Cleaner Waterbased.

Nach dem Reinigen und dem Abtrocknen der zu bearbeitenden Fläche wird der OptimusPrimeR mittels Airbrush dünn aufgebracht. Hierbei sollte die Düsengröße nicht kleiner als 0,3 mm betragen um eine homogen Fläche zu erhalten. Der Arbeitsdruck sollte 2 - 2,5 bar betragen. Nach dem Durchtrocknen der Grundierung kann der Farbauftrag erfolgen.

Farbe: Transparent

Inhalt: 50ml

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11260**