

ESU 41201 - 4x AC-Scheibenradsatz für Spitzenlagerung, Güterzugwagen, D=10,8mm, Achslänge 22,0mm

Art. Nr.: N11641

8,50 €

Hersteller: ESU
Spurweite: H0
Stromsystem: Wechselstrom
Typ: Radsätze
Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.2 kg
Sofort lieferbar



Der **ESU 41201 Scheibenradsatz AC** ist für die Umrüstung geeigneter **H0-Güterwagen auf Mittelleiterbetrieb** vorgesehen. Die Radsätze besitzen eine **Spitzenlagerung**, einen Raddurchmesser von **10,8 mm** und eine Achslänge von **22,0 mm**. ESU empfiehlt sie unter anderem für Pullman Kesselwagen und Container-Taschenwagen.

- AC-Scheibenradsätze für Mittelleiterbetrieb
- Speziell für geeignete H0-Güterwagen
- Raddurchmesser 10,8 mm
- Achslänge 22,0 mm
- Ausführung mit Spitzenlagerung
- Angepasste Spurweite und Spurkranzhöhe
- Für Märklin® C-Gleis und vergleichbare Mittelleitersgleise
- Auch für enge Weichenstraßen ausgelegt
- 4 komplette Radsätze pro Packung
- Original ESU Zubehör

Durch die auf den Mittelleiterbetrieb abgestimmte **Spurweite und Spurkranzhöhe** sollen entsprechend ausgerüstete Wagen auch enge Weichenstraßen zuverlässig und ruhig durchfahren.

Für Einsteiger

Möchtest Du einen geeigneten ESU/Pullman-Güterwagen auf einer **Märklin®- bzw. Mittelleiteranlage** einsetzen, kannst Du die vorhandenen Gleichstromradsätze gegen die ESU 41201 AC-Radsätze austauschen.

Ein Set enthält **vier Radsätze**. Vor dem Austausch solltest Du prüfen, ob Dein Wagen Radsätze mit **22,0 mm Achslänge und 10,8 mm Raddurchmesser** benötigt.

Für erfahrene Modellbahner

Der **ESU 41201** ist speziell für Güterwagen mit Spitzenlagerung ausgelegt. ESU nennt ihn unter anderem als passenden AC-Radsatz für **Pullman Kesselwagen und Container-Taschenwagen**. Auch für aktuelle ESU Containertragwagen Sgmmns wird Artikel 41201 ausdrücklich als AC-Radsatz angegeben.

Die angepasste Radgeometrie unterstützt einen betriebssicheren Einsatz auf Mittelleitersgleisen und insbesondere in anspruchsvolleren Weichenbereichen.

Technische Kerndaten

- Hersteller: ESU
- Artikelnummer: 41201
- Produkttyp: AC-Scheibenradsatz
- Spurweite: H0
- Einsatzbereich: Güterwagen
- Stromsystem: AC / Mittelleiter
- Lagerung: Spitzenlagerung
- Raddurchmesser: 10,8 mm
- Achslänge: 22,0 mm
- Packungsinhalt: 4 Radsätze
- Geeignet für: u. a. Pullman Kessel-, Container-Taschen- und geeignete Containertragwagen

Passendes Zubehör

- **ESU 41200 - AC Scheibenradsatz 10,8 mm, Achslänge 23,1 mm, 4 Stück** für geeignete Personenwagen
- **ESU 41000 - Universalkupplung, Bügelkupplung für H0-Wagen, 10 Stück**
- **ESU 41001 - Stromführende Kupplung, 2-polig für NEM-Kupplungsschacht, 2 Stück**