

ESU 51840 - SignalPilot Signaldecoder mit 16 Push-Pull-Ausgängen

Art. Nr.: N10676

ESU 51840 - SignalPilot Signaldecoder mit 16 Push-Pull-Ausgängen:
DCC, Motorola®, 86 × 86 × 25 mm.

~~UVP 71,99 €~~

59,90 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: ESU

Artikelzustand: Neuware

Typ: Decoder

Steuerung: digital



Gewicht: 0.2 kg

Sofort lieferbar

Art.-Nr. N10676

Hersteller-Nr. 51840

Neuware

SignalPilot Signaldecoder mit 16 Push-Pull-Ausgängen

Der ESU SignalPilot 51840 ist ein Multiprotokoll-Zubehördecoder zur digitalen Steuerung von Lichtsignalen, motorischen Formsignalen und geeigneten Weichenantrieben. Seine 16 unabhängig konfigurierbaren Ausgänge unterstützen Signale mit gemeinsamer Anode ebenso wie Ausführungen mit gemeinsamer Kathode.

Signal- und Zubehördecoder

Produkttyp

51840

ESU-Artikelnummer

DCC, Motorola®

System

DCC, Motorola®

Stromsystem / Digitalformat

Neuware

Fabrikneu und originalverpackt

Sicher einkaufen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren. Verpackung, Unterlagen und Lieferumfang richten sich nach den Herstellerangaben.

BraucheModellbahn
Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Anwendung

Die gewünschten Signalbilder werden mit der ESU LokProgrammer-Software ausgewählt und anschließend auf den SignalPilot übertragen.

Die Software zeigt Dir auch die passende Verdrahtung an.

Für die Übertragung der Konfiguration und für Firmware-Updates wird die separat erhältliche ESU LokProgrammer-Hardware benötigt.

Vorhandene Signalbilder lassen sich anpassen und durch eigene XML-Definitionen erweitern.

Die Programmierung ist auf dem Haupt- oder Programmiergleis möglich; über RailCom® können CV-Werte mit einer geeigneten Zentrale ausgelesen werden.

Eine angedockte ESU SwitchPilot Extension 51801 stellt Relaiskontakte beispielsweise für Bremsabschnitte oder die Herzstückpolarisation bereit.

Prüfe vor der Bestellung besonders Schnittstelle, Abmessungen, elektrische Werte und die ausdrücklich genannte Kompatibilität.

Weitere Merkmale

- 16 kurzschluss- und überlastgeschützte Funktionsausgänge
- Jeder Ausgang mit bis zu 250 mA belastbar
- Freie Zuordnung von Adressen und Ausgängen per Function Mapping
- Versorgung über die Digitalzentrale oder einen separaten Gleich-/Wechselspannungstransformator
- Flexible Signalbilder und Lichteffekte

Begriffe kurz erklärt

- RailCom: Rückmeldeverfahren, mit dem geeignete Decoder Informationen an eine kompatible Digitalzentrale senden.
- DCC: Weit verbreitetes Digitalformat für die Steuerung von Lokomotiven und Zubehör.

Produktspezifikationen

Hersteller

ESU

Hersteller-Artikelnummer

51840

Shop-Artikelnummer

N10676

Produkttyp

Signal- und Zubehördecoder

Digitalformate

DCC, Motorola®

Rückmeldung

RailCom®/RailComPlus®

Ausgänge

16 Push-Pull-Funktionsausgänge

Belastbarkeit

jeweils bis 250 mA

Anschlüsse

abnehmbare Reihenklemmen

Abmessungen

86 × 86 × 25 mm

Passendes Zubehör

ESU LokProgrammer zur Konfiguration und ESU 51801 SwitchPilot Extension für zusätzliche potentialfreie Relaisausgänge

Artikelzustand

Neuware

Lieferumfang

- SignalPilot 51840 und ausführliche Bedienungsanleitung

Gut zu wissen: Vor Einbau oder Anschluss die Stromversorgung trennen und die Anschluss-, Spannungs- und Belastbarkeitsangaben des Herstellers beachten. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Straßen, Fahrzeuge, Gebäude, Figuren, Werkzeuge und weitere Dekoration gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten. Alle Preise einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Regelbesteuerung: Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

→ **PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N10676**