

Roco 6200290 - 2-teiliges Schnellzugwagen-Set IR 2184 Nordpfeil der DB AG

Art. Nr.: V10589

UVP 149,90 €

129,90 €

Bahngesellschaft: DB AG

Hersteller: Roco

Artikelzustand: Vorbestellung

Epoche: V

Stromsystem: Gleichstrom

Steuerung: analog

Typ: Personenwagen

Spurweite: H0

Roco

Gewicht: 1.1 kg

Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

Vorbestellpreis

Auslieferung laut im Jahr 2027

Wagenset 3 mit zwei InterRegio-Wagen des IR 2184 „Nordpfeil“ der Deutschen Bahn.

Bestehend aus einem Wagen 2. Klasse, Gattung Bimz 264.7 und einem Wagen 2. Klasse, Gattung Bimdz 268.3.

- Wagenlauf Hannover – Frederikshavn
- Beschriftet als Mehrspannungswagen

Der Schnellzug Nordpfeil – oder auf dänisch Nordpilen – war bis 1991 über Jahrzehnte die klassische Schnellzugverbindung zwischen Hamburg und dem Norden Jütlands. Dabei wurde auch die berühmte Rendsburger Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal befahren. Vier Jahre nach Einführung der IR-Linie Kassel - Flensburg erlebte der Nordpfeil seine Wiedergeburt als Interregio: Er verkehrte von Hannover über Hamburg, Flensburg, Fredericia, Aarhus (der zweitgrößten dänischen Stadt) nach Frederikshavn.

Dieser internationale IR-Zug ist vorbildgerecht mit Mehrspannungswagen und den entsprechenden Zuglaufschildern nachgebildet. In Dänemark bestand der Zug aus 5 Wagen (Art.-Nr. 6200289 und 6200290), bis Flensburg kamen noch drei weitere Wagen hinzu (Art.-Nr. 6200288). Bespannt war der IR Nordpfeil/Nordpilen nördlich von Flensburg mit der DSB-Baureihe MZ. Bis dort wurde der Zug mit der DB-Baureihe 218 in Doppeltraktion befördert, nachdem zuvor in Hamburg-Altona die E-Lok abgespannt worden war. Mit fortschreitender Elektrifizierung konnte dieser Wechsel der Traktionsart ab Winter 1995 zunächst nach Neumünster, ab Sommer 1996 direkt in den dänischen Grenzbahnhof Padborg verlegt werden.

Innenbeleuchtung Artikelnummer: 4000005

Inneneinrichtung: Mit Inneneinrichtung ausgestattet

Kupplung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

AC Radsatz Artikelnummer: 40196

Innenbeleuchtung: Nachrüstbar

Länge über Puffer : 606 mm

Photomontage

