

MBW 525956 (Spur 1) - Schlepptender-Dampflok BR 52 der DB, digital & Sound & Rauch

Art. Nr.: 80209

2.299,90 €

Bahngesellschaft: DB

Stromsystem: Gleichstrom

Artikelzustand: 2. Hand

Steuerung: digital

Typ: Dampflok

Maßstab: 1

Epoche: III

Hersteller: MBW

Gewicht: 3.9 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Hinweis: Verkauf findet im Kundenauftrag als Kommissionsgeschäft statt. Das Modell wurde vorab durch uns geprüft, fotografiert und beschrieben. Der Versand wird voraussichtlich nach 3-4 Werktagen erfolgen.

Schlepptender-Dampflok BR 52 mit Steifrahmentender aus Messing und Edelstahl

Epoche IIIa

Betriebs-Nr. 52 5956

LÜP 732 mm

Glockenanker-Motor mit Schwungmasse

5 Achsen angetrieben, davon 4 über Kuppelstangen

Lok und Tender aus Messing und Edelstahl

ESU XL Buchsenleisten-Schnittstelle für Digitalbetrieb

Digital-Sound-Decoder ESU LokSound 5 XL (werksseitig eingebaut) mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, MM-, Sx-, mfx- und Analog-Betrieb

Breitbandlautsprecher im Kessel vorn

Decoder unterstützt RailCom II

Pufferkondensator für weitgehend unterbrechungsfreie Stromversorgung

Geräuschfunktion(en): u.a. Betriebsgeräusch, Lokpfeife, Lokpfeife kurz, Glocke, Überdruckventil, Luftpumpe, Abschlämnen, Injektor, Sanden, Schaffnerpiff, Schienenstoß, Wasser nachfüllen, Bremse anlegen/lösen, Bremsenquietschen, Kurvenquietschen, Weichenquietschen, Mute-Taste Sound ein- ausblenden, Lautstärke Volumen +/-, Zwangsbremsung

21-polige-MTC-Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 660 im Tender

zweiter Funktionsdecoder im Tender ESU (werksseitig eingebaut) für DCC-, MM- und Analog-Betrieb

steuert diesen autonom, Tender wird mit der gleichen Adresse wie die Lok angesteuert

ESU getakteter Dampfgenerator, digital schaltbar, dynamisch

Zuschaltbarer Zylinderdampf

LED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, getrennt digital schaltbar

Rangierlicht, digital schaltbar

Rot einzeln rechts, digital schaltbar

Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

Fahrwerksbeleuchtung, digital schaltbar

Feuerbüchsenbeleuchtung, digital schaltbar

federnde Puffer

kulissengeführte Lok-Tender-Kurzkupplung mit einstellbarem Abstand

Schneeräumer, zwei Trittleitern mit Schrauben, zwei Windabweiserfenster, Schläuche und weiße Handschuhe liegen bei

Fahrzeug-Anleitung mit Decoder-Anleitung liegen bei

Messing und Edelstahl-Handarbeitsmodell

Mindestradius NEM/FS: 1020 mm/2300 mm

Verpackung neuwertig

Hinweise:

Kolbenstangen wurden mit 3D-Druckteil steckbar verbunden
Eine Leitungsrohr am rechten Zylinder ist abgefallen, liegt bei

Zustand: 1-2 Funktion geprüft

- 1 = neu, neuwertig
- 2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren
- 3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren
- 4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig
- 5 = defekt, für Bastler

OVP: Ja

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.