

Märklin 38190 - Schnellzug-Dampflokomotive BR 19.0 -Sachsenstolz- der (D)DR, digital (mfx+/MM/DCC) & Sound

Art. Nr.: 102959

449,90 €



Bahngesellschaft: (D)DR

Hersteller: Märklin

Ausführung: Mit Sound

Epoche: III

Stromsystem: Wechselstrom

Artikelzustand: Gebrauchtware

Spurweite: H0

Typ: Dampfplok

Steuerung: digital

Hersteller: Märklin

Gewicht: 1.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Schnellzug-Dampflokomotive Baureihe 19.0 Sachsenstolz (Sächsische Gattung XX HV), mit sächsischem Kohlen-Schleppender 2'2 T31. Deutsche Reichsbahn der DDR (DR/DDR). Mit großen Windleitblechen. Lok-Betriebsnummer 19 016. Betriebszustand Epoche IIIa, Anfang der 1950er Jahre.

Epoche IIIa

Bauart BR19.0

Betriebs-Nr. 19 016

LüP ca. 260 mm

Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel

4 Achsen angetrieben, davon 3 über Kuppelstangen, 2 Haftreifen

Fahrgestell und Gehäuse weitgehend aus Metall

21-polige-MTC-Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 660

Digital-Sound-Decoder Märklin mSD3 (werksseitig eingebaut) mit umfangreichen Geräuschfunktionen für mfx+/DCC-, MM- und Analog-Betrieb

Märklin Spielwelt-Decoder

Pufferkondensator für weitgehend unterbrechungsfreie Stromversorgung

Geräuschfunktion(en): Betriebsgeräusch, Signalhorn lang, Kohle schaufeln, Injektor, Kompressor, Schaffnerpfeiff, An-/Abkuppeln, Kohle fassen, Wasser fassen, Druck/Pressluft ablassen

Rauchgenerator vorhanden, digital schaltbar, dynamisch

LED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, digital schaltbar

Rangierlicht, digital schaltbar

Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

Feuerbüchsenbeleuchtung, digital schaltbar

Kulissengeführte Lok-Tender-Kurzkupplung

Kurzkupplungskulisse am Tender

Kupplungsaufnahme am Tender nach NEM 362

Schwenkbare Führerstandtüren und Imitation der Vorhänge zwischen Führerstand und Tender

Zurüstteile liegen vollständig bei

Befahrbarer Mindestradius R2 437,5 mm. Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei. Länge über Puffer 26,0 cm. Hinweis: Ab Werk für Mindestradius R 2 (437,5 mm) spezifiziert; bei vorsichtiger/ reduzierter Fahrweise ist der Betrieb auf R 1 (ca. 360 mm) möglich
Fahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei

Verpackung neuwertig

Zustand: 1-2 Funktion geprüft

1 = neu, neuwertig

2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren

4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig

5 = defekt, für Bastler

OVP: Ja

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.