

Piko 50633 (AC) - Tenderdampflok BR 83.10 der (D)DR, digital (mfx/Mm/DCC) & Sound & Rauch

Art. Nr.: 96625

269,90 €

Hersteller: Piko

Epoche: IV

Spurweite: H0

Artikelzustand: Gebrauchtware

Steuerung: digital

Typ: Dampflok

Stromsystem: Wechselstrom

Hersteller: Piko

Gewicht: 1.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Dampflok BR 83.10 DR IV Wechselstromversion, inkl. PIKO Sound-Decoder und Dampfgenerator

Mit der neu konstruierten PIKO BR 83.10 der DR aus Piko-Expert-Programm gibt es nun erstmals ein betriebsstaugliches Großserienmodell dieser außergewöhnlichen Loktype. Der Besonderheit des Vorbildes entsprechend darf sich das feinst detaillierte PIKO Modell ebenfalls als herausragende Lokomotive präsentieren. Die markante Lokomotive in dreidimensionaler Ausführung mit Dreilicht-Spitzensignal überzeugt durch die hervorragend gelungene Umsetzung der Vorbildproportionen und wartet mit einer Vielzahl an extra angesetzten Teilen auf.

Epoche IV

Betriebs-Nr. 83 1027-8

LüP 175 mm

5-poliger Motor mit zwei Schwungmassen

4 Achsen angetrieben, davon 2 über Kuppelstangen, 2 Haftreifen

Gehäuse aus Metall-Kunststoff-Gemisch

Plux22-Schnittstelle für Digitalbetrieb nach NEM 658

Digital-Sound-Decoder Piko Smart Decoder 5.1 mfx fähig (werksseitig eingebaut) mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, MM-, mfx- und Analog-Betrieb

Geräuschfunktion(en): u.a. Betriebsgeräusch, Lokpfeife, Lokpfeife lang, Lokpfeife kurz, Glocke, Überdruckventil, Luftpumpe, Zylinder ausblasen, Kohle schaufeln, Wasserpumpe, Injektor, Sanden, Türen schließen, Kuppel-Vorgang, Schienenstoß, Kurvenquietschen, Mute-Taste, Lautstärke

Volumen +/-, Zwangsbremsung

Rauchgenerator vorhanden, digital schaltbar

LED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, getrennt digital schaltbar

Spitzensignal zugseitig abschaltbar

Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

Fahrwerksbeleuchtung, digital schaltbar

Kurzkupplungskulissen

Kupplungsaufnahmen nach NEM 362

Tauschkupplungen liegen bei

Zurüstteile liegen vollständig bei

Empfohlener Mindestradius R2 = 420mm

Fahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei

Verpackung neuwertig

Zustand: 1-2 Funktion geprüft

1 = neu, neuwertig

2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren

4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig

5 = defekt, für Bastler

OVP: Ja

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.