

Lokstoredigital LoDi010.2 - LoDi-RM-16+ v2, Rückmeldemodul für 3-Leiter-Anlagen, Reedkontakte & Hallsensoren

Art. Nr.: N11924

Lokstoredigital LoDi010.2, Neuware: LoDi-RM-16+ v2, Rückmeldemodul für 3-Leiter-Anlagen, Reedkontakte & Hallsensoren, 16 Eingänge, S88.2, Display am Modul.

82,85 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: Lokstoredigital

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.4 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Neuware

Art.-Nr. N11924

Hersteller-Nr. LoDi010.2

Lokstoredigital LoDi010.2 – LoDi-RM-16+ v2, Rückmeldemodul für 3-Leiter-Anlagen, Reedkontakte & Hallsensoren

Der LoDi-RM-16+ v2 erfasst 16 Massekontakte, Reedkontakte, Hallsensoren oder Taster und meldet deren Zustand über S88.2.

16 Eingänge

für Kontakte, Sensoren und Taster

S88.2

feste Rückmeldeadressen

Display am Modul

Zustände direkt kontrollieren

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der LoDi-RM-16+ v2 erfasst 16 Kontaktmeldungen, etwa von isolierten Außenschienen, Reedkontakten, Hallsensoren oder Tastern, und gibt sie über S88.2 weiter.

Besondere LoDi-Highlights

16 Eingänge, Statuskontrolle am Modul und feste Zuordnung im LoDi-Rückmeldesystem. Ideal für punktuelle Ereignisse und klassische Massekontakte.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Besonders für Dreileiter-Wechselstromanlagen mit Massekontakten; Sensoren und potentialfreie Taster sind gleissystemunabhängig. Für stromführende Zweileitermeldung passt der LoDi-8-GBM v2.

Digitalformate und Steuerung Kontaktmeldungen sind protokollunabhängig. S88.2 ist der Rückmeldebus; DCC, Motorola oder M3 ändern die Ein/Aus-Meldung nicht.

Passende LoDi-Ergänzungen Vorgesehen für S88-Commander LX. S88-Booster erweitert lange Busstrecken, S88-Adapter bindet Altmodule ein; 8-GBM v2 ergänzt Stromföhlung und RailCom.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi010.2

Produkttyp 16-fach-Rückmeldemodul für Kontakte

Einsatzbereich 3-Leiter-Gleisrückmeldung, Reedkontakte, Hallsensoren, Taster und Endschalter

Anzahl Rückmeldekanäle 16

Bus-System S88.2

Kompatibilität S88.2, S88N sowie mit Adapter ältere S88-Systeme

CPU 32-Bit-ARM-CPU

Adressierung Feste, im Modul gespeicherte S88.2-Adresse

Adressverschiebung Keine Änderung der Moduladresse bei Positionswechsel innerhalb des S88.2-Busses

Display Ja

Individuelle Modulbezeichnung Bis zu 16 Zeichen

Individuelle Kanalbezeichnung Bis zu 16 Zeichen je Kanal

Konfiguration LoDi-ProgrammerFX

Firmware-Update Über den S88.2-Bus möglich

Stromversorgung Digitalklemme 12–24 V

Belastbarkeit Bis zu 3 A dauerhaft beziehungsweise 5 A kurzzeitig pro Ausgang

Geeignet für Alle gängigen Spurweiten

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Kontakte oder Sensoren kanalweise anschließen, Modul mit dem S88.2-Bus verbinden und im LoDi-ProgrammerFX anmelden. Danach jeden Eingang auslösen und seine Adresse in der Steuerungssoftware kontrollieren.

Lieferumfang

- 1 × LoDi-RM-16+ v2: 16-fach Rückmeldemodul für 3-Leiter-Systeme sowie Reedkontakte, Hallsensoren, Taster und Endschalter

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11924

Weitere Unterlagen zu diesem Artikel

- **? Bedienungsanleitung – LoDi-RM-16+ v2 (PDF)**

Erklärt S88.2-/s88N-/s88-Anschluss, Rückmeldung im 3-Leiter-System sowie den Anschluss von Reedkontakten, Tastern und Hallsensoren.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel, Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.