

Lokstoredigital LoDi204 - LoDi-Dual-Servo-DCC-H, Servodecoder mit Herzstückpolarisierung

Art. Nr.: N11934

Lokstoredigital LoDi204, Neuware: LoDi-Dual-Servo-DCC-H, Servodecoder mit Herzstückpolarisierung, 2 Servoausgänge, DCC und RailCom, Stand-alone möglich.

51,50 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder

Hersteller: Lokstoredigital

Artikelzustand: Neuware

Typ: Servo



Gewicht: 0.2 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Neuware

Art.-Nr. N11934

Hersteller-Nr. LoDi204

Lokstoredigital LoDi204 – LoDi-Dual-Servo-DCC-H, Servodecoder mit Herzstückpolarisierung

Der LoDi-Dual-Servo-DCC steuert zwei Servos mit einstellbaren Endlagen und Geschwindigkeiten mit integrierter Herzstückpolarisierung.

2 Servoausgänge

für zwei unabhängige Bewegungen

DCC und RailCom

digitale Ansteuerung und Konfiguration

Stand-alone möglich

Bedienung auch über externe Taster

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

BraucheModellbahn

Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der LoDi-Dual-Servo-DCC-H steuert zwei Servos und ergänzt die Weichenbewegung um Herzstückpolarisierung. Geschwindigkeit, Endlagen und Schaltverhalten lassen sich digital abstimmen.

Besondere LoDi-Highlights

Zwei Servoausgänge, DCC-Programmierung mit RailCom-Auslesung und integrierte Umschaltung für polarisierte Weichenherzstücke.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Für Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen, sofern die Zubehörsteuerung DCC ausgibt. Der Servo arbeitet unabhängig vom Gleissystem; Versorgung und Belastung müssen passen.

Digitalformate und Steuerung Hört auf DCC und kann über RailCom ausgelesen und konfiguriert werden. Eine reine Motorola- oder M3-Zentrale ohne DCC-Zubehörbefehle reicht nicht aus.

Passende LoDi-Ergänzungen Direkt am DCC-Ausgang des LoDi-Rektors oder einer anderen DCC-Zentrale. CV-Programmer hilft beim Programmieren; S88-Commander LX meldet die Gleisbelegung separat.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi204

Produkttyp zweifacher DCC-Servodecoder mit integrierter Herzstückpolarisierung

Anzahl Servoausgänge 2

Digitalformat DCC

RailCom Ja

Herzstückpolarisierung Integriert

Dauerbelastbarkeit Bis zu 2,5 A Gesamtstrom

Kurzzeitige Belastbarkeit Bis zu 3 A

Stand-alone-Betrieb Gleichspannung Bis 22 V DC

Stand-alone-Betrieb Wechselspannung Bis 16 V AC

Servo-Positionen Individuell einstellbar

Servogeschwindigkeit Individuell einstellbar

Servo-Spannungsversorgung Je Kanal konfigurierbar

DCC-Adresse Individuell programmierbar

CV-Programmierung Ja

CV-Auslesen Über RailCom möglich

Manuelle Einstellung Über integrierte Taster möglich

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Servos spannungsfrei anschließen, Versorgung herstellen und Endlagen zunächst mit geringem Stellweg einrichten. Danach Geschwindigkeit, DCC-Adressen und gegebenenfalls Herzstückpolarisierung testen, bevor die Mechanik endgültig gekoppelt wird.

Lieferumfang

- 1 × LoDi-Dual-Servo-DCC-H: 2-fach Servodecoder mit integrierter Herzstückpolarisierung

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11934

Weitere Unterlagen zu diesem Artikel

- [? Bedienungsanleitung – LoDi-Dual-Servo-DCC-H \(PDF\)](#)

Beschreibt Servo- und Herzstückanschlüsse, DCC-Versorgung, CV-Einstellungen, Tasterprogrammierung, Stand-alone-Betrieb und technische Daten.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel, Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausführen in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.