

BERGSWERK 83111 - GLUEperfast Pro 20 g, der vielseitige Modellbau-Sekundenkleber

Art. Nr.: N10760

15,90 €

Hersteller: BERGSWERK

Typ: Kleber

Artikelzustand: Neuware



Gewicht: 0.15 kg

Sofort lieferbar



GLUEperfast Pro 20 g

Der vielseitige Modellbau-Sekundenkleber der neuen Klebstoff-Generation - mittelviskos (halbflüssig)

Der vermutlich beste und vielseitigste Modellbau-Sofortklebstoff auf dem Markt:

Lösungsmittelfreier High-End-Cyanacrylatklebstoff zur ultraschnellen, flexiblen und dauerhaft hochfesten Verklebung von nahezu allen modellbauüblichen Materialverbindungen aus Buntmetall (Ätz- und Gussteile), zahlreichen Kunststoffen (ausgenommen PP, PE und PTFE), PUR- und UV-Resin, Polystyrol-Hartschaum (XPS), Gummi, Holz, Lasercut- und Architekturkarton, Pappe, Acrylharz, Dentalgips und Keramik mit- und untereinander.

GLUEperfast Pro vereint dabei die für den Modellbau relevanten Vorteile vieler verschiedener Sofortklebstoffe in nur einem Produkt:

- Sehr leichte Handhabung
- Multi-Substrat
- Sehr schnelle Klebung
- Sehr hohe Klebekraft
- Sehr hohe Schlagfestigkeit
- Bleibt flexibel
- Bleibt transparent
- Kein Ausblühen
- Keine weißen Ränder
- Lösungsmittelfrei
- Geruchlos
- Kennzeichnungsfrei
- Keine gefährlichen und gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffe
- Nicht sensibilisierend

GLUEperfast Pro wird in einer praktischen Dosierflasche mit einem Dosierstäbchen und einer aufsteckbaren Feindosierspitze geliefert, die eine punktgenaue Applikation des halbflüssigen Klebstoffs erlauben. Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. GLUEperfast Pro dünn, einseitig auftragen und die zu verbindenden Teile fügen und zusammenpressen. Bei schwer zu verklebenden Materialien wie Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), Polytetrafluorethylen (PTFE/Teflon) oder Silikon empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit GLUEperfast Primer.

GLUEperfast Pro härtet bei Raumtemperatur und unter Kontaktdruck in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit (empfohlen: 65%) nach 5-35 Sekunden handfest aus. Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht. Soll die Aushärtung beschleunigt werden, empfiehlt sich die Kombination mit

dem GLUEperfast Turbo-Spray. Nach einseitiger Vorbehandlung mit dem Pinsel-Aktivator GLUEperfast Turbo härtet die Klebe-Verbindung alternativ unmittelbar bei Materialfügung aus. Ausgetretener Klebstoff kann nach dem Aushärten mit dem neuen plastikfreundlichen Klebstoffentferner GLUEperfast Ex angelöst und vollständig rückstandslos entfernt werden.

Unmittelbar nach jedem Gebrauch sollten Tülle, Deckel und Feindosierspitze mit GLUEperfast Cleaner gereinigt werden, um ein unerwünschtes Verkleben zu verhindern.

Viskosität: Mittelviskos (halbflüssig) 120 - 170 mPa.s

Zugscherfestigkeit: bis 15 N/mm²

Spaltüberbrückung: 0,15 mm

Handfestigkeit: 5-35 Sekunden (materialabhängig)

Endaushärtung: nach 24 Std.

Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C

Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C

Mindestens 6 Monate lagerfähig bei 5°C bis 8°C

Klebstoff im Kühlschrank aufbewahren

Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Enthält: EUH202 Cyanacrylat. Gefahr! Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Achtung - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.