

Kittifix 5000288 - Plastik-Modellbaukleber Standard mit Feinnadeldüse, 26 g

Art. Nr.: N10512

4,40 €

Hersteller: Kittifix

Artikelzustand: Neuware

Typ: Kleber



Gewicht: 0.1 kg

Sofort lieferbar



Der **Kittifix 5000288 Plastik-Modellbaukleber Standard** ist ein Spezialklebstoff für präzise Verklebungen im **Kunststoffmodellbau, Modellbahnbau und kreativen Hobbybereich**. Er eignet sich besonders für Polystyrol und ermöglicht durch seine **Feinnadeldüse** einen punktgenauen und kontrollierten Klebstoffauftrag – ideal für kleine und filigrane Bauteile.

Die Kunststoffteile werden beim Kleben **fest und dauerhaft miteinander verbunden bzw. verschweißt**. Die Standard-Ausführung bietet eine normale Aushärtezeit und lässt den Bauteilen vor dem vollständigen Aushärten noch Zeit zur exakten Ausrichtung.

Mit **26 g Inhalt** und der feinen Kanüle ist der Kittifix Modellbaukleber besonders für präzise Arbeiten an Kunststoffmodellen, Gebäudebausätzen und anderen geeigneten Modellbauteilen interessant.

Highlights

- **Spezialkleber für Kunststoffmodellbau & Modellbahn**
- Besonders für **Polystyrol** geeignet
- Standard-Ausführung mit normaler Aushärtezeit
- **Offene Zeit zum Anpassen ca. 7 Minuten**
- Feinnadeldüse für punktgenauen Klebstoffauftrag
- Ideal für kleine und filigrane Kunststoffteile
- Präzises und sparsames Dosieren
- Kunststoffbauteile werden **fest und dauerhaft miteinander verbunden**
- Klebeverbindung vor dem Aushärten kurzfristig korrigierbar
- Ideal für anspruchsvolle Modellbau- und Hobbyprojekte
- **Inhalt: 26 g**
- Standard-Variante mit **magentafarbener Kappe**

Für Einsteiger & erfahrene Modellbahner

Für Einsteiger bietet die Standard-Ausführung einen wichtigen Vorteil: Die Klebeverbindung ist nicht unmittelbar endgültig fixiert. Dadurch bleibt Zeit, die miteinander verbundenen Teile **auszurichten und gegebenenfalls zu korrigieren**.

Die Feinnadeldüse erleichtert dabei den gezielten Auftrag. Gerade beim Zusammenbau von Modellbahngebäuden, Fahrzeugbausätzen und anderen Kunststoffmodellen sollte möglichst wenig Klebstoff verwendet werden.

Erfahrene Modellbauer profitieren ebenfalls von der **kontrollierten Verarbeitungszeit und präzisen Dosierung**. Besonders bei komplexeren Baugruppen oder mehreren exakt zueinander auszurichtenden Bauteilen ist die Standard-Ausführung eine interessante Alternative zu sehr schnell abbindenden Kunststoffklebern.

Typische Anwendungen im Modellbau

- Zusammenbau von Kunststoff-Modellbausätzen
- Bau von Modellbahngebäuden aus Polystyrol
- Verkleben kleiner und filigraner Kunststoffteile
- Montage von Kunststoffprofilen und Bauteilen
- Fahrzeug- und Gebäudemodellbau
- Dioramen- und Landschaftsdetails aus geeignetem Kunststoff
- Reparatur geeigneter Polystyrol-Bauteile
- Präzise Verklebungen an kleinen Kontaktflächen

Technische Kerndaten

- **Hersteller:** Kittifix
- **Artikelnummer:** 5000288
- **Produkt:** Plastik-Modellbaukleber Standard
- **Produktart:** Kunststoff-Modellbaukleber
- **Ausführung:** Standard
- **Inhalt:** 26 g
- **Dosierung:** Feinnadeldüse
- **Offene Zeit zum Anpassen:** ca. 7 Minuten
- **Aushärtung:** normale Aushärtezeit
- **Kappenfarbe:** Magenta
- **Besonders geeignet für:** Polystyrol
- **Einsatzbereich:** Kunststoffmodellbau, Modellbahn und Hobby
- **Klebeverbindung:** fest und dauerhaft

Präzises Kleben mit Feinnadeldüse

Bei Kunststoffbausätzen entscheidet ein sauberer Klebstoffauftrag häufig über das spätere Erscheinungsbild. Zu viel Klebstoff kann aus den Verbindungsstellen austreten und sichtbare Oberflächen beeinträchtigen.

Die **Feinnadeldüse des Kittifix 5000288** ermöglicht einen gezielten Auftrag direkt auf die vorgesehene Klebefläche. Dadurch lässt sich der Kleber auch bei kleinen Bauteilen kontrolliert dosieren.

Die zu verbindenden Teile sollten anschließend zusammengedrückt und kurz fixiert werden. Innerhalb der Verarbeitungszeit können sie noch ausgerichtet werden.

Anwendungshinweise

- Kittifix Plastik-Modellbaukleber bei **Raumtemperatur** verarbeiten
- Zu verbindende Oberflächen sauber und fettfrei vorbereiten
- Klebstoff mit der Feinnadeldüse präzise auftragen
- Bauteile zusammenfügen und kurz fixieren
- Position der Bauteile bei Bedarf innerhalb der Verarbeitungszeit korrigieren
- Klebeverbindung vollständig aushärten lassen
- Kühl und trocken lagern

Nicht geeignet für

- Elastische und flexible Materialien wie **Silikon und Gummi**
- Stark ölige oder fettige Oberflächen
- Anwendungen unter dauerhaft extremen Temperaturbedingungen

Die drei Kittifix Varianten im Vergleich

Kittifix bietet den Plastik-Modellbauklebstoff für unterschiedliche Anforderungen in drei Ausführungen an:

- **Standard - Kappe Magenta:** normale Aushärtezeit und Zeit zum präzisen Ausrichten
- **Express - Kappe Gelb:** stark verkürzte Aushärtezeit für schnelle Klebeverbindungen
- **Extra flüssig - Kappe Grün:** dünnflüssige Ausführung für enge Bereiche und spezielle Präzisionsarbeiten

Damit kann je nach Bauteil und gewünschter Verarbeitungsgeschwindigkeit die passende Klebstoffvariante gewählt werden.

Passendes Zubehör

- **Kittifix 5000454 - Plastik-Modellbaukleber Express, 26 g** für schnellere Klebeverbindungen
- **Kittifix 5000506 - Plastik-Modellbaukleber Extra flüssig, 26 g** für besonders enge und schwer zugängliche Klebestellen
- Modellbaupinzetten zum präzisen Positionieren kleiner Bauteile
- Modellbauklemmen zum Fixieren während der Aushärtung
- Modellbaumesser zum Versäubern von Kunststoffteilen
- Feilen und feines Schleifpapier zur Vorbereitung der Klebeflächen
- Schneidunterlage für einen sauberen Modellbau-Arbeitsplatz