

Proxxon 27082 - Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 12/E

Art. Nr.: N12020

37,90 €

Hersteller: Proxxon

Artikelzustand: Neuware

Typ: Heißdraht

PROXXON

Gewicht: 0.5 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Beschreibung

Mit dem Proxxon THERMOCUT 12/E schneidest und modellierst Du Styropor frei von Hand. Das kompakte Heißdrahtgerät eignet sich besonders für Geländekonturen, Aussparungen und individuelle Profile im Dioramen- und Modelleisenbahnbau.

- Stufenlos regelbare Schneidedrahttemperatur
- Temperaturbereich von etwa 150 bis 350 °C
- Aufheizzeit von nur etwa einer Sekunde
- Formbarer Schneidedraht für individuelle Konturen
- Maximale Ausladung: 200 mm
- Maximaler Höhendurchlass: 150 mm
- Schwenkbare obere Drahtbefestigung
- Ausziehbare untere Drahtbefestigung
- Fünf Schneidedrähte im Lieferumfang

Das Heißdrahtverfahren ermöglicht saubere Schnitte in Styropor, ohne das typische Krümeln beim Arbeiten mit Messer oder Schleifpapier. Damit kannst Du Geländeformen herstellen oder bereits aufgebaute Landschaften rund um Schienen und Straßen nachträglich korrigieren.

Für Einsteiger

Der THERMOCUT 12/E arbeitet mit 12 V und kann nicht direkt an eine 230-Volt-Steckdose angeschlossen werden. Für den Betrieb benötigst Du ein separates MICROMOT-Netzgerät mit mindestens 2 A Leistung.

Für erfahrene Modellbahner

Die 285 mm langen Drähte lassen sich von Hand oder mit einer Zange in die gewünschte Form bringen. So entstehen individuelle Profile und wiederkehrende Konturen für anspruchsvolle Landschafts- und Dioramenarbeiten.

Passendes Zubehör: Proxxon Ersatz-Schneidedraht 28082 im Zehnerpack sowie ein geeignetes MICROMOT-Netzgerät ab 2 A.

Technische Kerndaten

- Hersteller: Proxxon
- Artikelnummer: 27082
- Modell: THERMOCUT 12/E
- Produkttyp: Heißdraht-Schneidegerät
- Betriebsspannung: 12 V
- Leistung: 50 W
- Temperaturbereich: ca. 150 bis 350 °C

- Aufheizzeit: ca. 1 Sekunde
- Maximale Ausladung: 200 mm
- Maximaler Höhendurchlass: 150 mm
- Systemstecker: verpolungssicher
- Lieferumfang: THERMOCUT 12/E und 5 formbare Schneidedrähte, jeweils 285 × 0,85 mm
- Netzgerät: nicht enthalten; mindestens 2 A erforderlich